

PISTON 6A03.12

S3 SRC HRO

TAMANHOS 36 - 47

PELE CRAZY HORSE CASTANHA

Materiais respiráveis, resistentes à água e de longa duração.

BIQUEIRA CARBONLIGHT

Biqueira de proteção não metálica, ultraleve e resistente a pressões até 200 joules.

PLANTAR BIORELAX

Recuperação máxima com filtros de carbono ativo para redução de odores.

REFORÇO DA BIQUEIRA

Extra proteção e resistência.

PALMILHA Q-FLEX

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

MICHELIN NORTH SOLA BORRACHA NITRÍLICA

Design exclusivo Michelin com excelente resistência à abrasão, ao escorregamento, aos óleos e a altas temperaturas. Sola anti estática.

BOMBAS DE ÁGUA

Absorve e evacua a água permitindo maior contacto do rasto com a superfície.

ZONA ANTI DERRAPANTE

Ótima aderência em todos os pisos e superfícies escorregadias.

ESPIGÃO

Afasta a água na superfície do piso.

DESIGN DE AUTO LIMPEZA

Design para manter a sola mais segura e limpa.

ZONA COM LIMITES ALTOS

Mais e maior tração

ZONA CORTANTE

Ótima performance no gelo e na neve.



CARBONLIGHT
BIQUEIRA



Q-FLEX
PALMILHA



SOLA RESISTENTE
ATE 300°C
SOLA



RESISTÊNCIA A
ABSORÇÃO DA
ÁGUA



100% NÃO
METÁLICA



NORMAS EN ISO 20345:2011

S3 - Zona do calcanhar fechada com as seguintes características:

E - Absorção de energia na zona no calcanhar

A - Calçado antiestático

FO - Resistência aos óleos

P - Resistência à perfuração

WRU - Penetração e absorção de água pela gáspea

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

SRC - Resistência ao escorregamento em cerâmica + detergente e aço + glicerina

HRO - Resistência ao calor por contato da sola

VANTAGENS

Respirável | Confortável | Excelentes características anti-derrapantes |
Materiais resistentes à água | Não Metálica

AMBIENTE DE TRABALHO

MECANICO | CONSTRUÇÃO | ENGENHARIA |
PLATAFORMAS PETROLÍFERAS | TRABALHOS EXTERIORES