

BOARDSLIDE 8A18.71

S3 SRC ESD

TAMANHOS 35 - 47

FORRO 3D

Não cria odores e tem uma excelente respirabilidade.

TÊXTIL

Material altamente resistente

MATERIAL DE CAMURÇA

Material resistente à água e altamente durável feito de fibras de poliéster.

BIQUEIRA DE AÇO

Protege contra pressões até 200 joules.

PLANTAR COMFORT

Leve e confortável com pontos anti estáticos. Removível e lavável.

PALMILHA Q-FLEX

Anti perfuração, não metálica e anti estática.

SISTEMA DE ADERÊNCIA

Zona do calcanhar para estabilidade e durabilidade.

SISTEMA DE ADERÊNCIA

Zona da biqueira para estabilidade e durabilidade.

BOLSAS DE AR

Grelha interna com estabilidade e conforto.

PITÕES

Pitões com máxima aderência e adaptação a diferentes pisos interiores.

SOLA BASKET BORRACHA

Design exclusivo que garante maior flexibilidade, conforto e elasticidade com um sistema de amortecimento.



BIQUEIRA DE AÇO



PALMILHA Q-FLEX



RESISTÊNCIA DO CALÇADO À ABSORÇÃO DE ÁGUA



ESD DESCARGA ELECTROSTÁTICA

NORMAS EN ISO 20345:2011

S3 - Zona fechada do calcanhar com as seguintes características:

E - Absorção de energia no calcanhar

A - Calçado anti-estático

FO - Resistência ao óleo da sola exterior

P - Sola resistente à penetração

WRU - Parte superior resistente à penetração de água

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

SRC - Resistência ao deslizamento em cerâmica + lauril sulfato de sódio e aço + glicerina

ESD - Descarga Eletroestática (EN 61340-5-1)

VANTAGENS

Materiais resistentes à absorção de água | Respirável | Confortável |
Excelentes características antiderrapantes

AMBIENTE DE TRABALHO

TRABALHOS EM INTERIORES | ADMINISTRATIVO | ARMAZÉM