

OHM 6A15.20

SB P SRC FO E WR WRU HRO*

* Testado e aprovado com uma voltagem de 18000V a 60 Hz durante um minuto, de acordo com a norma americana **ASTM F2413-18**.

TAMANHOS 36 - 49



FORRO SYMPATEX

Membrana impermeável que permite a absorção e remoção do vapor de água através do revestimento até ao exterior.

PLANTAR DE PU ISOLANTE

Especialmente desenvolvido para quem trabalha com eletricidade.

PALMILHA Q-FLEX

Anti perfuração, não metálica.

PALMILHA DE CORTIÇA

Palmilha feita de cortiça que oferece extra proteção isolante.

MATERIAL PELE NUBUCK

Pele tratada, macia e uniforme, com excelentes características de transpiração, o que aumenta o nível de conforto. Excelente durabilidade e resistência à água.

BIQUEIRA CARBONLIGHT

Biqueira de proteção não metálica, ultraleve e resistente a pressões até 200 Joules.

REFORÇO DA BIQUEIRA

Extra proteção e resistência.

BORRACHA NITRÍLICA

SOLA FUSION

A entressola em PU é suave, leve e confortável. O rasto é de borracha nitrílica isolante contra descargas eletrostáticas.



CARBONLIGHT
BIQUEIRA



Q-FLEX
PALMILHA



IMPERMEÁVEL



SEM
METAL



PROTEÇÃO
ELETRICIDADE

NORMAS EN ISO 20345:2011 & ASTM F2413-18

SB - Segurança básica - calçado com biqueira resistente ao choque de energia equivalente a 200 Joules

P - Resistência à perfuração da sola

SRC - Resistência ao escorregamento em cerâmica, detergente, aço e glicerina

FO - Resistência da sola aos hidrocarbonetos

E - Absorção de energia pelo calcanhar

WR - Resistente à água

WRU - Penetração e absorção de água pela gáspea

HRO - Resistência ao calor por contacto da sola

VANTAGENS

Proteção contra altas voltagens | Impermeável | Respirável |
Não metálica | Conforto | Excelentes características anti derrapantes |
Sola com proteção a altas temperaturas

AMBIENTE DE TRABALHO

ELETRICISTAS | TRABALHADORES FERROVIÁRIOS | DISTRIBUIDORES DE
ENERGIA | AMBIENTES DE ALTO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO