

## WATT 6B15.20

### SB P SRC FO E WR WRU HRO \*

\* Testado e aprovado com uma voltagem de 18000V a 60 Hz durante um minuto, de acordo com a norma americana **ASTM F2413-18**.

**TAMANHOS 36 - 49**



#### FORRO SYMPATEX

Membrana impermeável que permite a absorção e remoção do vapor de água através do revestimento até ao exterior.

#### PLANTAR DE PU ISOLANTE

Especialmente desenvolvido para quem trabalha com eletricidade.

#### PALMILHA Q-FLEX

Anti perfuração, não metálica.

#### PALMILHA DE CORTIÇA

Palmilha feita de cortiça que oferece extra proteção isolante.

#### MATERIAL PELE NUBUCK

Pele tratada, macia e uniforme, com excelentes características de transpiração, o que aumenta o nível de conforto. Excelente durabilidade e resistência à água.

#### BIQUEIRA CARBONLIGHT

Biqueira de proteção não metálica, ultraleve e resistente a pressões até 200 Joules.

#### REFORÇO DA BIQUEIRA

Extra proteção e resistência.

#### BORRACHA NITRILICA

#### SOLA FUSION

A entressola em PU é suave, leve e confortável. O rasto é de borracha nitrilica isolante contra descargas eletrostáticas.



CARBONLIGHT  
BIQUEIRA



Q-FLEX  
PALMILHA



IMPERMEÁVEL



SEM  
METAL



PROTEÇÃO  
ELETRICIDADE

## NORMAS EN ISO 20345:2011 & ASTM F2413-18

**SB** - Segurança básica - calçado com biqueira resistente ao choque de energia equivalente a 200 Joules

**P** - Resistência à perfuração da sola

**SRC** - Resistência ao escorregamento em cerâmica, detergente, aço e glicerina

**FO** - Resistência da sola aos hidrocarbonetos

**E** - Absorção de energia pelo calcanhar

**WR** - Resistente à água

**WRU** - Penetração e absorção de água pela gáspea

**HRO** - Resistência ao calor por contacto da sola

## VANTAGENS

Proteção contra altas voltagens | Impermeável | Respirável |  
Não metálica | Conforto | Excelentes características anti derrapantes |  
Sola com proteção a altas temperaturas

## AMBIENTE DE TRABALHO

ELETRICISTAS | TRABALHADORES FERROVIÁRIOS | DISTRIBUIDORES DE  
ENERGIA | AMBIENTES DE ALTO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO