

X-505 6B25.70
S3 SRC ESD

DYNAMIC
LINE | X-5

TAMANHOS 36 - 48

X-BALANCE PRO

Base ideal para a estabilidade do pé.

SMOOSH
REBOUND LAYER

Sistema 360º concebido para absorver o choque no calcanhar.

CARBON PRO

Espuma condutora para um desempenho máximo com propriedades de impulso.

MICRONUBUCK

Pele tratada, macia e uniforme, com excelentes características de transpiração, o que aumenta o nível de conforto. Excelente durabilidade e resistência à água.

BIQUEIRA ALUMINIUM

Biqueira de proteção ultraleve resistente a pressões até 200 joules.

PALMILHA FLOAT

Não-metálica, extremamente leve e flexível, ideal para longas rotinas em atividade. Excelente absorção de suor.

HARD STICKY PU

Estrategicamente posicionado nas zonas de maior desgaste para criar uma maior durabilidade.

CLEATS

Zona aberta para melhorar a dispersão de fluidos.

SOLA TRIPLE DENSITY PU

Palmeira de PU extremamente macia e confortável em combinação com sola de PU dura, que proporciona uma grande aderência.



ALUMINIUM
BIQUEIRA



FLOAT
PALMILHA



RESISTENTE
À ABSORÇÃO
DE ÁGUA



DESCARGA
ELETRÓSTÁTICA

SMOOSH
REBOUND LAYER

X-BALANCE PRO

NORMAS EN ISO 20345:2011

S3 - Zona do calcanhar fechada com as seguintes características

E - Absorção de energia na zona do calcanhar

A - Calçado antiestático

FO - Resistência aos óleos

P - Resistência à perfuração

WRU - Penetração e absorção de água pela gáspea

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

SRC - Resistência ao escorregamento em cerâmica + detergente e aço + glicerina

ESD - Descarga eletrostática (EN 61340-5-1)

VANTAGENS

Leve | Confortável | Respirável | Versátil | Look Desportivo |
Excelentes características anti-derrapantes | Materiais resistentes
à absorção de água

AMBIENTE DE TRABALHO

Trabalhos Exteriores | Estafeta | Administrativo | Lojista |
Armazém